




Betta
chalet



chalet

Толщина	4,5
Формат доски	640 x 128 мм
Класс	42



100% WATERPROOF
RIGID CORE PERFORMANCE

Упаковка

Паллета

Количество в упаковке	16шт	Количество в упаковок	96шт
М ² в у упаковке	1,31м²	М ² в паллете	125,76м²
Вес упаковки-	12,28кг	Вес паллеты	1178,88кг

A801 Балторо

 **100% WATERPROOF**
RIGID CORE PERFORMANCE

42    
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ЛЕГКАЯ УКЛАДКА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ЛЕГКОСТЬ В УБОРКЕ

    
ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ К ОБУВИ УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕБЕЛИ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБУВИ НА КАБЛУКАХ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБОЗНАЧЕНИЮ ЦАРАТЫН ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

4V **640x128mm** plank size **4.5mm** thick **0.3mm** wear layer

A802 Макини

 **100% WATERPROOF**
RIGID CORE PERFORMANCE

42    

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ЛЕГКАЯ УКЛАДКА ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ ЛЕГКОСТЬ В УБОРКЕ

ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕБЕЛИ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБУВИ НА КАБЛУКАХ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБОИЗМЕНЧИВО ЦВЕТУ ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

4V **640x128mm** plank size **4.5mm** thick **0.3mm** wear layer

A803 Монблан

 **100% WATERPROOF**
RIGID CORE PERFORMANCE

42    

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ЛЕГКАЯ УКЛАДКА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ЛЕГКОСТЬ В УБОРКЕ

ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕБЕЛИ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБУВИ НА КАБЛУКАХ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБОЗНАЧЕНИЮ ЦАРАПИН ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

4V **640x128mm** plank size **4.5mm** thick **0.3mm** wear layer

A804 Арула

 **100% WATERPROOF**
RIGID CORE PERFORMANCE

42    

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ЛЕГКАЯ УКЛАДКА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ЛЕГКОСТЬ В УБОРКЕ

ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕБЕЛИ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБУВИ НА КАБЛУКАХ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБОЗНАЧЕНИЮ ЦАРАПИН ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

4V **640x128mm** plank size **4.5mm** thick **0.3mm** wear layer

A805 Куршевель

 **100% WATERPROOF**
RIGID CORE PERFORMANCE

42    

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ЛЕГКАЯ УКЛАДКА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ЛЕГКОСТЬ В УБОРКЕ

ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕБЕЛИ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБУВИ НА КАБЛУКАХ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

4V **640x128mm** plank size **4.5mm** thick **0.3mm** wear layer

A806 Шамони

 **100% WATERPROOF**
RIGID CORE PERFORMANCE

42



ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ



ЛЕГКАЯ УКЛАДКА



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



ЛЕГКОСТЬ В УБОРКЕ



ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ



УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕБЕЛИ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБУВИ НА КАБЛУКАХ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБОЗНАЧЕНИЮ ЦАПОВ



ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

4V **640x128mm** plank size **4.5mm** thick **0.3mm** wear layer

A807 Цермат



 **100% WATERPROOF**
RIGID CORE PERFORMANCE

42    

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ЛЕГКАЯ УКЛАДКА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ЛЕГКОСТЬ В УБОРКЕ

ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕБЕЛИ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБУВИ НА КАБЛУКАХ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБОЗНАЧЕНИЮ ЦАРАПИН ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ (max 27°C)

4V **640x128mm** plank size **4.5mm** thick **0.3mm** wear layer



A808 Морзин



 **100% WATERPROOF**
RIGID CORE PERFORMANCE

42    

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ЛЕГКАЯ УКЛАДКА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ЛЕГКОСТЬ В УБОРКЕ

ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕБЕЛИ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБУВИ НА КАБЛУКАХ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦРАТИН ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

4V **640x128mm** plank size **4.5mm** thick **0.3mm** wear layer

A809 Кицбюль

 **100% WATERPROOF**
RIGID CORE PERFORMANCE

42



ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ



ЛЕГКАЯ УКЛАДКА



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



ЛЕГКОСТЬ В УБОРКЕ



ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ



УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕБЕЛИ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБУВИ НА КАБЛУКАХ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦРАТИН



ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

4V

640x128mm
plank size

4.5mm
thick

0.3mm
wear layer

A810 Вербье

 **100% WATERPROOF**
RIGID CORE PERFORMANCE

42    
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ЛЕГКАЯ УКЛАДКА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ЛЕГКОСТЬ В УБОРКЕ

    
ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕБЕЛИ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБУВИ НА КАБЛУКАХ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

4V **640x128mm** plank size **4.5mm** thick **0.3mm** wear layer

Betta chalet

42

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ
ЛЕГКАЯ УКЛАДКА
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
ЛЕГКОСТЬ В УБОРКЕ
ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕБЕЛИ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБУВИ НА КАБЛУКАХ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН
ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

1 MAX ↑ 27°C

4V 640x128mm plank size 4.5mm thick 0.3mm wear layer

100% WATERPROOF RIGID CORE PERFORMANCE

Single Double Diagonal

Betta chalet



42

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ
ЛЕГКАЯ УКЛАДКА
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
ЛЕГКОСТЬ В УБОРКЕ
ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕБЕЛИ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБУВИ НА КАБЛУКАХ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН
ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

1 MAX ↑ 27°C

4V 640x128mm plank size 4.5mm thick 0.3mm wear layer

100% WATERPROOF RIGID CORE PERFORMANCE

Single Double Diagonal